

PURITY C FINEST



DOLCE VITA V ŠÁLKU KÁVY

Filtry vody PURITY C Finest optimalizují složení minerálů ve vodě tak, aby se přirozená chuť kávy plně rozvinula v každém šálku espressa - přesně tak jak ji máte rádi.

Spolehlivě odstraní rušivé pachutě a zápachy (například zbytky chlóru). Voda získá ideální vlastnosti pro tvorbu cremy s dokonalou konzistencí a barvou.

ZVOLTE ČISTOTU. ZVOLTE EKOLOGII.



Ochrana životního prostředí a recyklace jsou součástí firemní filozofie BRITA. Vytvořili jsme program recyklace použitých filtračních patron.

Od roku 1992 mohou být všechny části patron BRITA zpracovány tak, aby se materiály mohly kompletně recyklovat.

VAŠE VÝHODY

- Intenzivní chuť espressa s plným tělem a jedinečným aroma
- Pevná zlatohnědá crema
- Optimální výsledky při přípravě všech typů specialit z espressa
- Spolehlivá ochrana profesionálních kávovarů před tvorbou vodního kamene a sádrovcových usazenin
- Odstranění složek nepříznivě ovlivňujících chuť a aroma vody
- Univerzální hlava filtru pro všechny velikosti a typy patron PURITY C se systémem rychlé výměny a integrovaným odvzdušňovacím ventilem



VÍCENÁSOBNÁ FILTRACE

1 Předfiltrace

První filtr zachycuje hrubé částice.

2 Redukce celkové tvrdosti vody

Filtrační médium redukuje celkovou tvrdost vody, a tak zamezuje tvorbě vodního kamene a sádrovcových usazenin.

3 Filtrace aktivním uhlím

Veškerá voda protéká přes filtr s aktivním uhlím, takže látky které mají nepříznivý vliv na vznik pachutí a zápachů jsou odstraněny.

4 Jemná filtrace

Na konci procesu filtrace zadrží jemná tkanina všechny drobné částice.



Ilustrace slouží jako vysvětlení filtrační technologie. Není v měřítku.

KVALITA A BEZPEČNOST

Optimální kvalita vody

Vynikající a stálá kvalita vody - bez nežádoucích pachutí a zápachů.

Maximální bezpečnost výrobku

Provoz bez výpadků a bezpečné použití.

Snadné použití

Ovládání je jednodušší a snadnější než kdykoliv předtím.

Potravinářská bezpečnost filtrů vody a výrobků BRITA Professional je pravidelně testována a monitorována nezávislými instituty.



ACS conform



KTW tested*



* Vztahuje se na všechny materiály ve styku s vodou

PURITY C Finest	C150	C500	C1100
Technologie	změkčení		
Kapacita ¹ při celkové tvrdosti 10 °dH a obtokem 0 % ²	1.100 l	3.414 l	6.000 l
Max. provozní tlak	8,6 bar		
Teplota vstupní vody	4 – 30 °C		
Průtok při ztrátě tlaku 1 bar	145 l/h	140 l/h	150 l/h
Jmenovitý průtok	60 l/h	100 l/h	
Tlaková ztráta při jmenovitém průtoku	0,25 bar	0,5 bar	
Rozměry (Š / H / V) s hlavicí filtru	117/104/419 mm	144/144/557 mm	184/184/557 mm
Hmotnost (suchý / zavodněný)	1,8/2,8 kg	4,6/6,9 kg	7,7/ 12,5 kg
Připojky (vstup / výstup)	G 3/8" nebo John Guest* 8 mm		
Provozní poloha	svislá		

PURITY C Finest	Objednací číslo		
Filtrační patrona	1017517 (Bal. 1)	1008830 (Bal. 1)	1017518 (Bal. 1)
Hlavice filtru 0 % ² , G 3/8"	1002949 (Bal. 1)/297177 (Bal. 20)*		
Hlavice filtru 0 % ² , JG 8	1002942 (Bal. 1)*297176 (Bal. 20)*		
Hlavice filtru 0 – 70 % ² , G 3/8"	1013637 (Bal. 1)/1013634 (Bal. 20)*		
Hlavice filtru 0 – 70 % ² , JG 8	1013636 (Bal. 1)*1013633 (Bal. 20)*		
PURITY C hlavice filtru, set III 0 – 70% ² (hlavice filtru G 3/8" zpětná klapka, GH testovací sada, nástěnná konzola)	1002937		

Příslušenství	Objednací číslo
Průtokoměr BRITA FlowMeter 10 – 100 A	298900
Tester GH (celková tvrdost)	536754
Zpětná klapka G 3/8"	1000639 (Bal. 3)
Zpětná klapka JG 8	292069 (Bal. 1)*

Vhodné hadice a hadicové sady z našeho rozsáhlého sortimentu FlexConnect, stejně jako ostatní příslušenství, naleznete v našem ceníku.

Poznámky	¹ Uvedené kapacity byly testovány a vypočítané pro běžné aplikace a provozní podmínky. Na základě různých vnějších vlivů (např. kolísající kvalita surové vody, nebo typ stroje) mohou nastat odchylky od uvedených hodnot. ² patrony PURITY C Finest musí být používány pouze s obtokem 0 %. * není k dispozici ve Švýcarsku
----------	---

Poznámka: Filtry PURITY Finest C filtrují veškerou protékající vodu. Filtry mohou používat hlavici filtru s variabilním i pevným obtokem. Případně nastavená hodnota obtoku na hlavici filtru se nebere do úvahy.

Jako přívod vody k filtrům BRITA smí být použita výhradně pitná voda.

KONTAKTUJTE NÁS:

BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 4
65232 Taunusstein
Germany
Tel.: +49 6128 746-5765
Fax: +49 6128 746-5010
professional@brita.net
www.professional.brita.net

Aqualink s.r.o.
Cacovická 54
CZ - 614 00 Brno
Tel.: +420 545 214 242
Fax: +420 545 214 243
info@aqualink.cz
www.aqualink.cz

APLIKACE AQUASIST



AQUASIST je bezplatné softwarové řešení pro správu filtrů BRITA Professional. Přehled instalací filtrů, objednávky i manuály na jednom místě. V kombinaci s mobilní verzí je AQUASIST silným nástrojem pro efektivní správu filtrace vody ve všech provezech. Dostupné pro PC, iOS a Android.